



EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Schallschutz  bis zu 44 dB

Sicherheit  RC1, RC2

**Referenzfenster 1,23m x 1,48m; $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$*

VD-68

HOLZFFENSTER

PROFIL Bautiefe: 68 mm

KONSTRUKTION Blendrahmen und Fensterflügel aus speziell ausgewähltem, Kammer getrocknetem Holz. Stabil und beständig dank D4 Verleimung

HOLZ Hochgeprüfte Holzarten: Kiefer, Eiche, Meranti, Lärche in einem vielfältigen Farbspektrum

BESCHLAG Bandseite bis 150 kg
Beschlag mit erhöhtem Korrosionsschutz,
verdeckt liegender Beschlag Designo (optional)
Aufrüstung auf RC1, RC2 möglich

VERGLASUNGSTÄRKE von 26 mm bis 34 mm

DICHTUNGEN MD nach Wahl – idealer Schutz vor Lärm, Kälte und Feuchtigkeit.

OBERFLÄCHE Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit durch vierschichtige Behandlung: Imprägnierung, Zwischenbeschichtungen und Schlussbeschichtung mit Lacken oder Lasuren auf Wasserbasis von Remmers (R)

FARBE Lasuren, die die natürliche Holzmaserung zum Ausdruck bringen oder deckende Farben der RAL-breiten Farbpalette