



EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung  $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Schallschutz  bis zu 48 dB

Sicherheit  RC2

*Referenzfenster 1,23m x 1,48m; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$

VP-82

VEKA SOFTLINE 82 MD

KUNSTSTOFFFENSTER

PROFIL Bautiefe 82 mm
kompromisslos gegen
Kälte und Lärm
Passivhaus-Standard

KONSTRUKTION Profilqualität Klasse A
7-Kammer-Profil
Ansichtsbreite 124 mm
4-Kant-Stahlrohr im
Rahmen

BESCHLAG Bandseite bis 150 kg
Beschlag mit
erhöhtem Korro-
sionsschutz,
verdeckt liegender
Beschlag Designo
(optional)
Aufrüstung auf RC1,
RC2 möglich

**VERGLASUNG-
STÄRKE** von 40 mm bis 52 mm

DICHTUNGEN Inklusive Mitte-
dichtung – idealer
Schutz vor Lärm, Käl-
te und Feuchtigkeit.

SCHWEISS V-Perfect

FARBE weiß
ein breites Folien-
programm
mit Lack veredelte
Spectral Farben