



## EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung   $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Schallschutz  bis zu 48 dB

Sicherheit  RC1, RC2

\*Referenzfenster 1,23m x 1,48m;  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$

# VP-76

VEKA SOFTLINE 76 MD

## KUNSTSTOFFFENSTER

<b>PROFIL</b>	Bautiefe 76 mm anspruchsvolle Dämmwerte zum optimalen Preis
<b>KONSTRUKTION</b>	Profilqualität Klasse A 5-Kammer-Profil Ansichtsbreite 122 mm 4-Kant-Stahlrohr im Rahmen
<b>BESCHLAG</b>	Bandseite bis 150 kg Beschlag mit erhöhtem Korrosionsschutz, verdeckt liegender Beschlag Designo (optional) Aufrüstung auf RC1, RC2 möglich
<b>VERGLASUNGSTÄRKE</b>	bis 48 mm
<b>DICHTUNGEN</b>	inklusive Mitteldichtung – idealer Schutz vor Lärm, Kälte und Feuchtigkeit.
<b>SCHWEISS</b>	V-Perfect
<b>FARBE</b>	weiß ein breites Folienprogramm mit Lack veredelte Spectral Farben